

## Produktserie Lena Advanced – Abwasser und Betriebswasser

Bezeichnung der Anlage	Leistung, m/hr			Anschlussleistung, W	Anschluss
	Abwasser nach der Nachbehandlung (3 mg AFS/l; BSB5 - 3 mg/l)	Abwasser nach der vollbiologischen Reinigung (15 mg AFS/l; BSB5 - 15 mg/l)	Abwasser nach der vollbiologischen Reinigung (35 mg AFS/l; BSB5 - 35 mg/l)		
	UVT = 70%	UVT = 65%	UVT = 50%		
	30 mJ/cm2	30 mJ/cm2	30 mJ/cm2		
DUV-1-48-N ADV	1,7	-	-	52	R 1"
DUV-1-87-N ADV	3,6	3,3	-	95	R 2"
DUV-1A120-NK ADV	4	3,5	2,1	140	R 2"
DUV-1A120-N ADV	4,2	-	-	140	R 2"
DUV-1A250-NK ADV	7	6,5	4,3	230	R 2"
DUV-1A250-N ADV	9	-	-	230	R 2"
DUV-1A350-NK ADV	11	10	7	330	R 2"
DUV-1A350-N ADV	13	-	-	330	R 2"
DUV-1A500-NK ADV	15	13,5	9	440	DN 65
DUV-1A500-N ADV	20	-	-	440	DN 100
DUV-1A700-NK ADV	22	19	12,5	540	DN 65
DUV-1A700-N ADV	32	28	-	540	DN 100