

Produktserie Lena Basic – Abwasser und Betriebswasser

| Bezeichnung der Anlage | Leistung, m ³ /hr | | | Anschlussleistung, W | Anschluss |
|------------------------|--|--|--|----------------------|-----------|
| | Abwasser nach der Nachbehandlung (3 mg AFS/l; BSB5 - 3 mg/l) | Abwasser nach der vollbiologischen Reinigung (15 mg AFS/l; BSB5 - 15 mg/l) | Abwasser nach der vollbiologischen Reinigung (35 mg AFS/l; BSB5 - 35 mg/l) | | |
| | UVT = 70% | UVT = 65% | UVT = 50% | | |
| | 30 mJ/cm ² | 30 mJ/cm ² | 30 mJ/cm ² | | |
| DUV-1-21-N BSC | 1,2 | - | - | 24 | R 1" |
| DUV-1-48-N BSC | 1,7 | - | - | 52 | R 1" |
| DUV-1-87-N BSC | 3,6 | 3,3 | - | 95 | R 2" |
| DUV-1A120-NK BSC | 4 | 3,5 | 2,1 | 140 | R 2" |
| DUV-1A120-N BSC | 4,2 | - | - | 140 | R 2" |
| DUV-1A250-N BSC | 9 | 8 | - | 230 | R 2" |